



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0031 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **KEMMLIT-Bauelemente GmbH**  
Maltschachstr. 37  
72144 Dußlingen  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Raumgliederungselemente  
Trennwandsysteme in Sanitärräumen**

**Geprüft nach:** PPP 52192B:2020  
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Bericht Nr.:** 713254444-2

**Gültig bis:** 2027-07-27

**Datum,** 2022-07-29

( Ulrich Sommer )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0031 Rev. 00

**Modell(e):** B-Bambino-Exklusiv  
B-Bambino Klassik  
D-Bambino Klassik  
BK-E-Bambino-Exklusiv  
BK-E Bambino Klassik  
DK-E-Bambino Klassik

## Kenndaten:

### Allgemein

Anlagenhöhe: 1400 mm (B-Bambino-Exklusiv ,B-Bambino Klassik, D-Bambino Klassik),  
1970 mm für Erwachsene (BK-E-Bambino-Exklusiv, BK-E Bambino Klassik, DK-E Bambino Klassik)

Türenbreiten: 470 mm, 520 mm, 570 mm(Standard), 900 mm,  
nach außen öffnend

Kabinentiefe: 1100 mm (Standardmaß)

Beschläge: 3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit durchgehendem Aluminium Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Türgriffe: Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und bruchsicherem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag.

Füße: Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium pulverbeschichtet mit Edelstahlsteller und trittfester Abdeckrosette aus Nylon

Wandanschlüsse: Wandanschlüsse durch stabile Aluminium-Plattenhalter, pulverbeschichtet bzw. eloxiert, zum Ausgleich von Bautoleranzen.

### Typen B-Bambino-Exklusiv und BK-E-Bambino-Exklusiv

Wände: 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438-Reihe (DIN 16926). Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im Radius 6 mm gerundet.

Türen: In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus durchlaufendem 20 mm breitem Weichlippen Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite und durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt.  
Türöffnung nur nach außen

Bodenfreiheit: 80 mm

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0031 Rev. 00

## Typen B-Bambino Klassik und BK-E Bambino Klassik

- Wände: 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438-Reihe (DIN 16926). Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im Radius 33 mm gerundet
- Türen: In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus durchlaufendem 20 mm breitem Weichlippen Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite und durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt.  
Türöffnung nur nach außen.
- Bodenfreiheit: 120 mm oder 89 mm

## Typen D-Bambino Klassik und DK-E-Bambino Klassik

- Wände: 30 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten. Alle Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius = 2mm) stoßsicher geschützt. Alle Ecken sind zur Vermeidung von Verletzungen im Radius 33 mm gerundet.
- Türen: In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 20 mm breitem gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutz an der Anschlagseite und einem durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt.  
Türöffnung nur nach außen.
- Bodenfreiheit: 120 mm oder 89 mm