



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0028 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **KEMMLIT-Bauelemente GmbH**
Maltschachstr. 37
72144 Dußlingen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Raumgliederungselemente
Trennwandsystem NiUU**

Geprüft nach: PPP 52192B:2020
AfPS GS 2019:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713181056

Gültig bis: 2022-06-01

Datum, 2020-06-23

(Levke Koch)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0028 Rev. 00

Fertigungsstätte: 029312

Modell(e): NiUU F, NiUU K, NiUU one F, NiUU one K

Kenndaten:

| NiUU F | |
|------------------------------------|---|
| Tür- / Wandmaterial | Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 30 mm |
| Türanschlag | Gefälzt einschlagend mit massiver Aluminiumkante |
| Türhöhe | Anlagenhöhe 2135 mm mit 150 mm Bodenfreiheit (bei raumhoher Ausführung mit Oberteil) |
| Anlagenhöhe | 2135 mm; Sonderhöhen max. 2800 mm |
| Kabinentiefe | 1500 mm (Nennmaß) |
| Türbreite | 570 mm (Nennmaß) 650 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß); Sonderbreiten möglich |
| NiUU K | |
| Tür- / Wandmaterial | Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 38 mm, Zwischenwände 30 mm |
| Türanschlag | Gefälzt einschlagend mit massiver Aluminiumkante |
| Türhöhe | Anlagenhöhe 2135 mm mit 150 mm Bodenfreiheit (bei raumhoher Ausführung max. 2800 mm) |
| Anlagenhöhe | 2135 mm; Sonderhöhen max. bis 2800 mm |
| Kabinentiefe | 1500 mm (Nennmaß) |
| Türbreite | 570 mm (Nennmaß) 650 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß) |
| NiUU one F & NiUU one K | |
| Tür- / Wandmaterial für NiUU one F | Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 30 mm, Zwischenwände 30 mm, bzw. Verbundplatte |
| Tür- / Wandmaterial für NiUU one K | Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet Materialstärke 38 mm, Zwischenwände 30 mm |
| Türanschlag | stumpf einschlagend, mit ABS Kante |
| Anlagenhöhe | 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit Sonderhöhen max. bis 2800 mm |
| Kabinentiefe | 1500 mm (Nennmaß) |
| Türbreite | 570 mm (Nennmaß) 640 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß) |