



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0027 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **KEMMLIT-Bauelemente GmbH**  
Maltschachstr. 37  
72144 Dußlingen  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Raumgliederungselemente  
Trennwandsystem  
für den öffentlichen Sanitärbereich**

**Geprüft nach:** PPP 52192B:2020  
AfPS GS 2019:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Bericht Nr.:** 713181697-3

**Gültig bis:** 2025-04-19

**Datum,** 2020-05-20

( Leve Koch )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0027 Rev. 00

**Fertigungsstätte:** 029312

**Modell(e):** **PRIMO Kn**  
**PRIMO F**

## Kenndaten:

<b>PRIMO Kn</b>	
Tür- / Wandmaterial	42 mm HPL-Verbundelemente, beidseitig 3 mm HPL Deckschicht, Kern aus Polystyrol
Anlagenhöhe	2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm) 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm)
Kabinentiefe	max. 1600 mm (ab 1600 mm mit Stoß und Fuß)
Türbreite	570 mm (Nennmaß) 650 mm (Nennmaß) Standard 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß)
<b>PRIMO F</b>	
Tür- / Wandmaterial	30 mm HPL-Verbundelemente, beidseitig 3 mm HPL Deckschicht
Anlagenhöhe	2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm) 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm)
Kabinentiefe	max. 1600 mm (ab 1600 mm mit Stoß und Fuß)
Türbreite	570 – 980 mm (Nennmaß)