



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0025 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **KEMMLIT-Bauelemente GmbH**
Maltschachstr. 37
72144 Dußlingen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Raumgliederungselemente
Trennwandsystem
für den öffentlichen Sanitärbereich**

Geprüft nach: PPP 52192B:2020
AfPS GS 2019:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713181697-1

Gültig bis: 2025-03-30

Datum, 2020-05-20

(Leve Koch)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0025 Rev. 00

Fertigungsstätte: 029312

Modell(e):
cronus NR (Nassraum)
cronus GL (Glaslösung)
cronus comfort

Kenndaten:

cronus NR	
Anlagenhöhe	2000 mm oder 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit
Kabinentiefe	1500 mm (ab 1600 mm mit Stoß und Fuß)
Türbreite	von 570 - 980 mm (Nennmaß)
Wandmaterial	13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht
Türmaterial	13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht
cronus GL	
Anlagenhöhe	2000 mm oder 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit
Kabinentiefe	1500 mm (ab 1600 mm mit Stoß und Fuß)
Türbreite	von 570 - 980 mm (Nennmaß)
Wandmaterial	12 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) bei Vorderfront und Seitenwänden, 8 mm bei Zwischenwänden
Türmaterial	8 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Standardverriegelung
cronus comfort	
Anlagenhöhe	2000 mm oder 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit
Kabinentiefe	1500 mm (ab 1600 mm mit Stoß und Fuß)
Türbreite	von 900 - 980 mm (Nennmaß)