



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 18 01 29312 021

Zertifikatsinhaber: **KEMMLIT-Bauelemente GmbH**
Maltschachstr. 37
72144 Dußlingen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Raumgliederungselemente
Trennwandsystem für den öffentlichen
Sanitärbereich**

Geprüft nach: PPP 52192A:2007
AfPS GS 2014:01 PAK 3.1

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713104175

Gültig bis: 2023-01-30

Datum, 2018-02-07 (Horst Kristen)



Seite 1 von 2

ZERTIFIKAT
Nr. Z1A 18 01 29312 021

Modell(e): NOXX GL (Glaslösung)
NOXX NR (Nassraum)
NOXX TR (Trockenraum)
NOXX smart

Kenndaten: Trennwandsystem NOXX GL/NR/TR

Anlagenhöhe: 2135 mm (Türen und Wandelemente)
Bodenfreiheit: 80 mm, höhenverstellbar -5 mm / + 25 mm
Kabinentiefe: bis 1600 mm
Türbreiten: 570 mm, 650 mm, 750 mm

NOXX GL: Die Glaselemente bestehen aus farbig
emailliertem Einscheiben- oder
Verbundscheiben-Sicherheitsglas
(ESG/VSG) mit einer Wandstärke von 10 mm.

NOXX NR: Türen und Wände bestehen aus 30 mm Alu-
Verbundelementen mit Spezialprofil.

NOXX TR: Türen und Wände bestehen aus 30 mm
Holzwerkstoff
mit Melaminharzbeschichtung.

Trennwandsystem NOXX smart

Anlagenhöhe: 2000 mm oder 2135 mm
(Türen und Wandelemente)
Bodenfreiheit: 100 mm, höhenverstellbar -5 mm / + 25 mm
Kabinentiefe: bis 1600 mm
Türbreiten: 570 mm, 650 mm, 750 mm

NOXX smart: Tür und Wände bestehen aus 10 mm
Einscheibensicherheitsglas.

**Produktions-
stätte(n):** 29312